МИКРОТУННЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИКРОТУННЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	AVN 2000

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
AVN	2000
Outer diametr	3025
Max. tonque kNm	640
Rated Power KW	132
Weight	22 t



Заметки:	Производство-Германия

МИКРОТУННЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	AVN 1600

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
AVN	1600
Outer diametr	2150
Max. tonque kNm	310
Rated Power KW	110
Weight	17 t



Заметки:	Производство-Германия

МИКРОТУННЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	**AVN 1200 TB**
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Outer diameter, mm	1 505
Pipe OD, mm	1 490
Pipe ID, mm	1 200
Max. torque, kNm	258
Revolution LH / RH, rpm	0-6.7
Rated Power, kW	132
Steering cylinders	3
Force per cyl. / oil pressure, kN/bar	752/500
Drive length (recommended), m	500
Slurry line diam. mm	125
Заметки:	*Производство-Германия*



МИКРОТУННЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	**AVN 800**
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
AVN	*800*
Outer diametr	*1100*
Max. tonque kNm	*55*
Rated Power KW	*55*
Weight	*4,5 t*
Заметки:	*Производство-Германия*

